

Instrukcja montażu

Nazwa produktu:

BORAMAX Folia paraizolacyjna

Zalecane przeznaczenie:

Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – Typ A

Instrukcja montażu i bezpiecznego stosowania*:

1. Paraizolację układa się po ułożeniu termoizolacji od wewnątrz poziomo lub równoległe do krokwi (lub belek ściany) w zależności od potrzeb i stopnia skomplikowania konstrukcji więźby dachowej. Niezależnie od sposobu rozpinania paraizolacji powinno się ją układać z lekkim naprężeniem - lekko naciągając.
2. W przypadku układania poziomego najlepiej jest zacząć od góry – od osłony jętek lub kalenicy w zależności od sposobu ułożenia termoizolacji. Każdą kolejną warstwę trzeba ułożyć na zakład minimum 5 cm i uszczelnić przez zaklejenie taśmą samoprzylepną jednostronną na zewnątrz zakładu lub taśmą dwustronną wewnątrz zakładu.
3. W przypadku układania wzdłuż krokwi najlepiej jest łączyć paraizolację na zakład klejony na krokwi (lub innych belkach). Łączenia pionowe poza krokwią muszą być wykonane wyjątkowo starannie i najlepiej jest kleić kolejne warstwy przy pomocy sztywnych podkładek np. z desek.
4. Paraizolację mocuje się do konstrukcji za pomocą zszywek lub taśmy dwustronnie klejącej. Zalecamy stosowanie taśmy dwustronnej, ponieważ przy jej pomocy nie dziurawi się paraizolacji. Po zastosowaniu zszywek trzeba miejsca przebicia zakleić kawałkami taśmy samoprzylepnej.
5. Montaż systemów mocowania płyt gipsowo-kartonowych lub innych okładzin musi zapewniać szczelność warstwy paraizolacji.
6. Na połączeniach z elementami pionowymi : ścianami kolankowymi, kominami oraz ścianami szczytowymi lub działowymi należy stosować specjalne, samoprzylepne taśmy uszczelniające połączenia. Taśmy te (np. butylowe) wykazują odpowiednią w tych połączeniach elastyczność. Ważne jest aby w tych miejscach zostawić odpowiednie naddatki folii paroizolacyjnej. Do tych połączeń zaleca się stosowanie listew dociskowych mocowanych do w/w elementów pionowych (ścian i kominów).
7. Na ewentualnych połączeniach z posadzką również należy użyć listew dociskowych. a wokół ewentualnych rur przechodzących przez przegrodę również należy zastosować odpowiednie uszczelnienia.
8. Na połączeniach z oknami dachowymi i wylazami należy stosować się do zaleceń ich producentów tak aby połączenia z futrynami lub obudowami tych elementów były szczelne.
9. Miejsca przypadkowych uszkodzeń należy zreperować używając taśm samoprzylepnych lub klejów ściśle przeznaczonych do tego celu.

Instrukcja montażu

Wyrób należy stosować zgodnie z jego zamierzonym zastosowaniem i według zaleceń producenta.

Wyrób posiada zapach specyficzny dla folii, nie pyli, nie kurzy. Należy unikać niepotrzebnego przenoszenia wyrobów niezapakowanych – osoby pracujące przy pracach budowlanych muszą wykazać szczególną ostrożność ze względu na możliwość uderzenia, obtłuczenia itp. Wyroby należy składować zabezpieczone na paletach, zaleca się składowanie palet na płasko zabezpieczone folią i odpowiednio spięte aby zapobiec ich przesunięciu, przechylaniu itp. Wyrób należy przechowywać w suchych i zadaszonych pomieszczeniach aby zapobiec przedostaniu się wody oraz w bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m od czynnych urządzeń grzewczych. Należy również zabezpieczyć produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wyrób nie stanowi niebezpieczeństwa pożarowego podczas jego stosowania. Reakcja na ogień – klasa F – w przypadku pożaru należy stosować odzież ochronną oraz wymagane jest zastosowanie ochrony dróg oddechowych. Wyrób nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas użytkowania. Zalecane przechowywanie w temperaturze nie przekraczającej 25°C; czas przechowywania w w/w warunkach ze względu na możliwość utrwalenia zgieć nie powinien przekraczać kilku miesięcy od daty produkcji. Wszelkie powyższe wskazówki i zalecenia dotyczą wyrobu przed zabudowaniem.

Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy

BORAMAX Folia paraizolacyjna w myśl Rozporządzenia WE 1907/2006 (REACH)

nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne, dlatego karta charakterystyki MSDS nie jest dla niej wymagana.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji.

*O zastosowaniu paraizolacji i sposobie jej ułożenia decyduje każdorazowo projektant w zależności od istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku z uwzględnieniem poziomu posadowienia.