



Karta techniczna

BORAMAX Silikonowy impregnat do betonu

ZASTOSOWANIE

Boramax Silikonowy impregnat do betonu jest gotowym środkiem hydrofobizującym, przeznaczonym do impregnacji betonu architektonicznego, jego imitacji oraz tynków mineralnych o fakturze betonu architektonicznego. Posiada zdolność samoistnego reagowania z mineralnymi materiałami budowlanymi. Tworząca się substancja aktywna dzięki trwałemu wiązaniu chemicznemu z zabezpieczoną powierzchnią tworzy niewidoczną impregnację ochronną o bardzo długotrwałym i skutecznym działaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

- Na skutek reakcji z dwutlenkiem węgla (CO₂) wywołuje doskonałe właściwości hydrofobowe
- Zwiększa odporność nałożonej powierzchni na czynniki zewnętrzne i zapewnia dłuższy okres eksploatacji
- Doskonała zdolność do penetracji podłoża
- Szybkie powstawanie efektu hydrofobowego
- Schnięcie do nielepiającej się postaci

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia podłoża powinna być odpowiednio czysta, niezatłuszczona i sucha. Aplikację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Aplikację należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temp. od +0°C do + 30°C.

OGRANICZENIA

W przypadku niektórych materiałów barwa po aplikacji produktu może ulec pogłębieniu. Należy przetestować produkt na mniejszej powierzchni materiału i po zatwierdzeniu uzyskanego efektu podjąć dalszą aplikację.

OPAKOWANIA

Butelka 1L- karton 12 sztuk – paleta 480 sztuk
Kanister 5 l – paleta 108 sztuk

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturach 0°C +30°C. Należy chronić opakowania przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego. Termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Data utworzenia: 25.01.2024 r.